



ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA **ATF Dexron III**

Aceite para Transmisión Automática

Ficha Técnica

Es un aceite elaborado con básicos del Grupo II, el cual cumple con los requerimientos de lubricación de transmisiones automáticas donde se especifique el uso de aceite tipo ATF Dexron III o anteriores. Transmisiones Automáticas y direcciones hidráulicas de automóviles fabricados por las principales marcas, así como en aquellas donde el fabricante especifique su uso.

Propiedades:

- ✓ Protección contra la corrosión y el desgaste en las transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas.
- ✓ Estabilidad térmica, lo que asegura una excelente vida del aceite.
- ✓ Compatibilidad con sellos y elementos de la transmisión automática.
- ✓ Excelente fluidez a bajas temperaturas y estabilidad térmica, lo que asegura una extraordinaria vida del aceite.

Características:

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
APARIENCIA	Visual	Rojo Brillante
VISCOSIDAD @ 100 °C, cSt.	D 445	7.3
VISCOSIDAD @ 40 °C, cSt.	D 445	34.8
Índice de Viscosidad	D 2270	159
Punto de Inflamación, °C	D 92	189
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-50
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8690

www.estmer.com.mx

PRESENTACIONES:

Caja c/12 o 20
Caja c/8 Galon
Cubeta 19 lts
Tambo 200 lts
Tote 1000 lts

Nota: Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por la planta de fabricación sobre un periodo de tiempo. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos ESTMER.

Fecha de revisión: Enero 2026

Gtruipt24924-91n178