



HIDRAULICO ISO 32 / ISO 46 / ISO 68

Fluido para lubricación de sistemas hidráulicos formulados con básicos vírgenes parafínicos y aditivos de la mejor calidad, los cuales agregan un desempeño mayor en diferentes rangos de temperatura.

Aplicación:

- Lubricación en cualquier circuito hidráulico operado en climas fríos o cálidos.
- Sistemas hidráulicos donde las temperaturas de operación aumenten, y hagan que el lubricante se adelgace y tenga movimientos erráticos.
- Rápida expulsión del aire y excelente separación del agua.
- Compresores y bombas de vacío.
- Equipo móvil utilizado en la construcción, minería, montacargas, grúas, etc.

Características:

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO
ISO VG	-	<u>32</u>	<u>46</u>	<u>68</u>
APARIENCIA	-	Clara y Brillante	Clara y Brillante	Clara y Brillante
VISCOSIDAD @ 40°C, cSt.	D 445	32.1	45.8	68.0
VISCOSIDAD @ 100°C, cSt.	D 445	5.2	6.6	9.1
Índice de Viscosidad	D 2270	98	96	98
Gravedad Específica @ 15.6°C	D 4052	0.8790	0.8818	0.8860
Numero Acido Total (TAN), mg KOH/g	D 974	0.19	0.20	0.20
Punto de Inflamación, °C	D 92	215	220	230
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-19	-16	-15
Prueba de Espuma	D 892	Pasa	Pasa	Pasa
Prueba de Carga FZG	DIN 51354	10	10	10

PRESENTACIONES:

Cubeta 19 lts

Tambo 200 lts

Tote 1000 lts

Nota: Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por la planta de fabricación sobre un periodo de tiempo. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos ESTMER.