



MULTIGRADO EXTREME SAE **25W-50 API SL**

Aceite Lubricante Multigrado para Motores a Gasolina

Ficha Técnica

Es un aceite multigrado elaborado con básicos del Grupo II, el cual cumple con los requerimientos de lubricación de motores a gasolina que operan bajo condiciones severas, como altas temperaturas y tráfico urbano, además donde se especifique el uso de aceite tipo API SL o anteriores. Estos aceites brindan una mayor protección contra la oxidación, herrumbre, reducción del desgaste y mejora la estabilidad de la viscosidad debido a un mayor control del hollín formado durante el uso del aceite, mejorando así el consumo de aceite.

Propiedades:

- ✓ Operación en cualquier clima, altas y bajas temperaturas.
- ✓ Excelente bombeabilidad a bajas temperaturas que facilita el arranque en frío y reduce el desgaste
- ✓ Protección contra la corrosión y el desgaste en motores que operan a elevadas revoluciones
- ✓ Control de depósitos conservando el motor limpio y alargando su vida útil

Características:

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
GRADO SAE		25W-50
APARIENCIA	Visual	Claro y Brillante
VISCOSIDAD @ 100 °C, cSt.	D 445	20.1
VISCOSIDAD @ 40 °C, cSt.	D 445	208.0
VISCOSIDAD CCS, CP a -20 °C	D 5293	-12.3°C
Índice de Viscosidad	D 2270	116
Cenizas Sulfatadas, % en peso	D 874	0.99
Punto de Inflamación, °C	D 92	244
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-21.45

www.estmer.com.mx

PRESENTACIONES:

Caja c/12 o 20
Caja c/8 Galon
Cubeta 19 lts
Tambo 200 lts
Tote 1000 lts

Nota: Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por la planta de fabricación sobre un periodo de tiempo. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos ESTMER.

Fecha de revisión: Enero 2026

Gtruipt24567-89n158