



## **MONOGRADO SAE 40 SL**

Aceite Lubricante Monogrado para Motores a Gasolina

### **Ficha Técnica**

Es un aceite elaborado con básicos del Grupo II, el cual cumple con los requerimientos de lubricación de motores a diesel de 4 tiempos donde se especifique el uso de aceite tipo SL o anteriores. Motores a gasolina para servicio severo. Ha mejorado el control de depósitos en modernos pistones de dos piezas (excelente nivel dispersante), del desgaste y la resistencia a la oxidación. Sobresaliente control del hollín que producen los sistemas de inyección de alta presión y control electrónico.

Propiedades:

- ✓ Protección contra la corrosión y el desgaste en motores de servicio ligero y pesado
- ✓ Control de depósitos y lodo conservando el motor limpio y alargando su vida útil
- ✓ Estabilidad al corte, lo cual permite la reducción de consumo de aceite.
- ✓ Estabilidad a la oxidación.

### **Características:**

| CARACTERÍSTICAS               | MÉTODO ASTM | VALORES TÍPICOS   |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| GRADO SAE                     |             | <b>40</b>         |
| APARIENCIA                    | Visual      | Clara y Brillante |
| VISCOSIDAD @ 100 °C, cSt.     | D 445       | 14.9              |
| VISCOSIDAD @ 40 °C, cSt.      | D 445       | 157.0             |
| Índice de Viscosidad          | D 2270      | 96-102            |
| TBN, mg KOH/g                 | D 2896      | 7.1               |
| Cenizas Sulfatadas, % en peso | D 874       | 0.991             |
| Punto de Inflamación, °C      | D 93        | 220               |

[www.estmer.com.mx](http://www.estmer.com.mx)

### **PRESENTACIONES:**

Caja c/12 o 20  
Cubeta 19 lts  
Tambo 200 lts  
Tote 1000 lts

Nota: Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por la planta de fabricación sobre un periodo de tiempo. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos.

Fecha de revisión: Enero 2026.

Gtruipt24567-89n159