



MULTIGRADO SAE **5W-30 APLSN**

Aceite Lubricante Multigrado para Motores a Gasolina

Ficha Técnica

Es un aceite multigrado elaborado con bases sintéticas, el cual cumple con los requerimientos de lubricación de motores a gasolina de 4 tiempos donde se especifique el uso de aceite tipo API SN o anteriores. Comprende aceites utilizados en motores Gasolina de alta velocidad, que cumplen con los límites de emisiones implementadas a partir del 2018 y uso de combustibles que contengan hasta un 0,5% de azufre en peso. También para el uso extendido en motores con EGR (Recirculación de gases de Blow By).

Propiedades:

- ✓ Capacidad de fluidez y circulación del aceite a bajas temperaturas, disminuyendo el desgaste de arranque frío.
- ✓ Operación en cualquier clima, altas y bajas temperaturas.
- ✓ Protección contra la corrosión y el desgaste en motores de servicio ligero y pesado
- ✓ Control de depósitos y lodo conservando el motor limpio y alargando su vida útil
- ✓ Estabilidad al corte, lo cual permite la reducción de consumo de aceite.

Características:

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
GRADO SAE		5W-30
APARIENCIA	Visual	Clara y Brillante
VISCOSIDAD @ 100 °C, cSt.	D 445	10.5
VISCOSIDAD @ 40 °C, cSt.	D 445	27
Índice de Viscosidad	D 2270	158
Punto de Inflamación, °C	D 92	225
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-46

www.estmer.com.mx

PRESENTACIONES:

Caja c/12 o 20
Cubeta 19 lts
Tambo 200 lts
Tote 1000 lts

Nota: Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por la planta de fabricación sobre un periodo de tiempo. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos ESTMER.

Fecha de revisión: Febrero 2026

Gtruipt14899-91n198